
Strömförsörjning Red Power

Produktbeskrivning

Red Power 24V /7,2Ah är en central som är godkänd enligt EN54-4 och EN 12101-10. Centralen är en likriktare med batteribackup för brandgasventilation. Centralen är en spänningskälla ämnad för luckor utrustade med 24V hållmagnet där det krävs att centralen är CE-godkänd och kan försörja upp till 14 hållmagneter i upp till 12 timmar.



Teknisk Beskrivning

Larmutgångar

- bortfall av matning (fördröjning 10sek fabriksinställt med möjlighet att själv ändra till 1min/10min/30min)
- generellt larm
- sabotage
- batteri-och likriktarfel

Dynamiska batteritest utförs var 5e minut genom att enheten temporärt växlar till batteridrift. Enheten larmar om batterikretsen är bruten, om resistansen i batterierna ökar över 300m eller om batterispänningen sjunker under 24V.
Batteritest kan också utföras manuellt exempelvis i samband med byte av batterier.
Konvektionskylning, ingen aktiv kylning behövs.
Den intermittenta strömstyrkan kan utnyttjas så länge batterierna inte behöver laddning.

Enheten levereras med:

- Lås i fronten(inklusive 2st nycklar)
- Användarmanual
- CD
- 4st röda monteringsdistanser
- 4st röda metallfästen för upphängning av enheten
- 4st fästskruvar M8x16
- 4st PG9 kabelgenomföringar
- 4st PG11 kabelgenomföringar
- Serieanslutningskabel(för batteri)
- 12st buntband 190x4,8.

Funktion

Lättöverskådlig LED display som visar status för:

- aktuell spänningsnivå på batterierna
- status på in-och utgångar
- indikerar larm och ger åtkomst till historik
- temperatur i aggregatet

Aggregatet har två utgångar för inkoppling av två grupper.

Dimensioner

Bredd 425mm
Höjd 425mm
Djup 105mm

Skydd för

- kortslutning
- överlast
- överspänning
- överladdning
- övertemperatur
- fel polaritet
- djupurladdning
- sabotage

Adress
FireVent AB
Herman Kreftings gata 5
46256 Vänersborg

Telefon
0521-15910

Hemsida:
www.firevent.se
Instagram:
firevent

Organisationsnummer:
556595-8880

Innehar F-skattesedel