

Produktbeskrivning

Uppåtgående brandgasventilator med ett lock av bågformad kanalplast och en gasfjädermekanism för öppning av luckan. Ventilatorn är en så kallad renoveringslucka som främst används vid utbyte av gamla brandgasventilatorer. Den levereras som komplett enhet färdig för montering på tak.



Teknisk Beskrivning

Sarg

Ventilatorns sarg har invändig aluzinkplåt och utvändigt plywood för enkel inklädnad med antingen papp, duk eller plåt. Sargen är isolerad med stenull.

Vanliga standardhöjder är 250mm eller 450mm men vi kan tillverka sargen i valfri önskad höjd.

Lock

Locket öppnar cirka 90 graders vinkel och består av flerskiktiga kanalskivor av polykarbonat. Polykarbonaten är UV-beständig och finns i klart och opaliserat utförande i olika tjocklek för olika värde. Vi kan även leverera 6-skiktiga plana lock.

Öppningssystem

I grundutförande är ventilatorn försedd med 72 °C smältsäkring och ett utvändigt öppningshandtag.

24V magnet är ett vanligt tillbehör för elektrisk öppning via knapptryckning i entré.

Säkerhet



Nedstörningsskydd ingår som standard men vi kan även fabriks montera inbrottsförsvårande galler.

Vi kan leverera SFS klassat galler för montering på taket under rökluckan eller i taket inne i lokalen.

Övriga tillbehör och varianter

- Gränslägesbrytare för indikering av öppen ventilator
- Sarg med lackad plåt istället för aluzink
- Styrcentral för luckor i en eller flera grupper
- Strömförsörjning med batteribackup
- Magnet 24V, 1W
- Rökdetektor med relä för vidarekoppling av larmsignal
- Täckplåtar för montering på utsidan av sargen
- Sarg i massivt trä


Tekniska Data




Storlek	Håltagning A x B mm	C	D	Ca Vikt kg	Geometrisk area, m ²
1010	1000x1000	1170	1170	52	1
2010	2000x1000	2170	1170	89	2
912	900x1200	1070	1370	55	1,08
1212	1200x1200	1370	1370	67	1,44
1812	1800x1200	1970	1370	94	2,16
2412	2400x1200	2570	1370	118	2,88

Konstruktion

Sarg 450 mm på isolerat tak



Sarg 250 mm på utvändigt, oisolerat tak



Tekniska Data



Antal skikt	Tjocklek i mm	U-värde med isolerad sarg	Ljusinsläpp		Solfaktor (G-värde)	
			Klar	Opal	Klar	Opal
5-skikt	10	2,1	68%	61%	65%	61%
6-skikt	16	1,6	59%	49%	57%	50%
9-skikt	20	1,5	47%	38%	45%	40%

5 skikts polykarbonat levereras i bågformat utförande

6 skikts polykarbonat levereras i plant utförande

9 skikts polykarbonat kan levereras i både bågformat och plant utförande