

Produktbeskrivning

Detta är en modern brandgasventilator med uppåtgående plåtlock och en gasfjädermekanism för öppning av luckan. Den är testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.



Teknisk Beskrivning

Sarg

Ventilatorns sarg har invändig aluzinkplåt och utvändigt plywood för enkel inklädnad med antingen papp, duk eller plåt. Sargen är 44mm tjock och är invändigt isolerad med stenull.

Vanliga standardhöjder är 250mm eller 450mm men vi kan tillverka sargen i valfri önskad höjd.

Lock

Locket öppnar cirka 140 ° graders vinkel och är en konstruktion med inv och utvändigt aluzinkplåt samt 50mm cellplastisolering.

Öppningssystem

I grundutförande är ventilatorn försedd med 72 °C smältsäkring och ett utvändigt öppningshandtag.

24V magnet är ett vanligt tillbehör för elektrisk öppning via knapptryckning i entré.

Säkerhet



Nedstörtningsskydd ingår som standard men vi kan även fabriksmontera inbrottsförsvårande galler.

Vi kan leverera SFS-klassat galler för montering på taket under rökluckan eller i taket inne i lokalen.

Övriga tillbehör och varianter

- Locket kan tillverkas i Plannjas kulörer
- Gränslägesbrytare för indikering av öppen ventilator
- Sarg med lackad plåt istället för aluzink
- Styrcentral för luckor i en eller flera grupper
- Strömförsörjning med batteribackup
- Magnet 24V, 1W
- Rökdetektor med relä för vidarekoppling av larmsignal
- Täckplåtar för montering på utsidan av sargen
- Sarg i massivt trä


Tekniska Data



Storlek	Håltagning A x B mm	C	D	Ca Vikt kg	Geometrisk area, m ²
912	900x1200	1070	1370	67	1,08
1010	1000x1000	1170	1170	64	1,00
1212	1200x1200	1370	1370	90	1,44
2010	2000x1000	2170	1170	110	2,00
1812	1800x1200	1970	1370	113	2,16

Konstruktion

Sarg 450 mm på isolerat tak



Sarg 250 mm på utvändigt, oisolerat tak

