

Produktbeskrivning

Modern takljus i isolerat planglas med en svetsad aluminiumram. Takluset är med isolerglas i plant utförande och finns som fast eller öppningsbart takljus. Det finns ett flertal tillbehör, ex. tonat glas eller komfortventilation att välja till.



Teknisk Beskrivning

Trä Sarg

Sargen är uppbyggd av en eller flera 110mm höga sektioner med 44mm tjock massivt trä och finns i både fast och öppningsbart utförande.

Isolerad Sarg

En isolerad sarg har in- och utvändigt fanéplywood för enkel inklädnad och sargen är isolerad med stenull. Sargen finns i 44, 53 eller 62mm tjocklek.

Glaset

Glaset tillverkas i 2 eller 3-skiktets energiglas där det inre glaset är laminerat. Glaset går att få med ett U-värde så lågt som 0,6 och tillsammans med 62mm isolerad sarg blir U-värdet 0,78 W/m²K°.

En svetsad aluminiumkant runt glaset skyddar detta mot åverkan vid t.ex. snöskottning och montering. Montering av takluset sker genom att skruvar fästes genom aluminiumprofilen vilket ger en mycket stabil infästning.

Öppningssystem - manuellt

En teleskopskruv öppnar kupolen ca 30 cm med en vev. Vevan kan fås i längderna 150 eller 300 cm. Vid större takljus användes en skruv i tandemutförande.

Elektrisk öppning

En 230V kedjemotor med 300mm öppningshöjd för komfortventilation. Det finns även fjärrkontroll som tillbehör till motorn.

Tillbehör

- Tonat glas för solskydd
- Målad insida sarg
- Lackad aluminiumram
- Stege för uppstigning på tak
- Vind- och regngivare eller termisk sensor
- Centralstyrning (vid brandgasventilation)
- Rökdetektor (vid brandgasventilation)

Alla storlekar offereras.

Tekniska Data

Standardstorlekar

Beteckning	Håltagningsmått mm	Utvändigt karmmått mm	Lysareal m ²
52x52	520x520	610x610	0,27
60x60	600x600	690x690	0,36
60x90	600x900	690x990	0,54
60x120	600x1200	690x1290	0,72
75x75	750x750	840x840	0,56
85x85	850x850	940x940	0,72
88x193	880x1930	970x2020	1,7
100x100	1000x1000	1090x1090	1,0
100x200	1000x2000	1090x2090	2,0
120x120	1200x1200	1290x1290	1,44
120x140	120x2400	1290x2490	2,88

OBS! större takljus blir tunga, särskilt med 3-glas.

Andra storlekar kan offereras