

Produktbeskrivning

Uppstigningslucka (FVU) används för att ta sig genom upp på taket. Luckan kan fås med valfri storlek och valfri Plannjakulör på lock och sarg. För att uppfylla Boverkets krav på uppstigningslucka ska luckans mått vara minst 600x900mm.



Teknisk Beskrivning

Isolerad lucka

Uppstigningslucka med stenullsisolerad sarg. Sargen har invändig aluzink och utvändig plywood för enkel inklädnad.

Isolerat lock med in och utvändig aluzink. Luckan har ett invändigt hänglåsbeslag och stängningshandtag i standardutförande. Storlek på luckan och sargens höjd anges vid beställning eftersom luckan tillverkas på order.

Oisolerad lucka

Inspektionslucka med oisolerad sarg kan fås i en enkel billigare variant med massiv trä-sarg och svart kondensisolerat plåtlock.

Luckan har ett invändigt hänglåsbeslag som standard och sargen kan fås i följande höjder: 230mm, 300mm, 460mm

Tillbehör

- Om luckan är större än 600x900mm rekommenderar vi en uppställningsfjäder som håller locket i ca 90 graders vinkel samtidigt som det underlättar öppning och stängning av luckan
- Annan färg på locket
- Annan höjd på sargen
- Annan färg på insidan av den isolerade sargen
- Lock med ljusinsläpp (akrylkupol, polykarbonat eller laminerat glas)
- Täckplåtar för montering på utsida sarg