

## Produktbeskrivning

En vitlackad aluminiumlucka som finns både i infällt och utanpåliggande utförande som 1-lockare men även som utanpåliggande 2-lockare. Undertaksluckor används främst till att täcka rökasschakt i ex. trapphus. Gamla luckor rostar p.g.a läckage från takspjäll / ventiler och tappar ibland formen och gör dem otäta vilket kan orsaka vindtjut. Luckan kan förses med hållmagnet, snäpplås eller med ett enkelt vajerfäste för att hålla luckan stängd. Undertaksluckan kan byggas i valfri storlek och kan monteras för att täcka både runda och rektangulära rökasschakt.



## Teknisk Beskrivning

### Ram

En formstark vitlackad aluminiumram som är 50mm i karmtjocklek. Ramen finns både med eller utan fläns (infälld). Ramen byggs måttanpassad till varje lucka.

### Lock

Ett vitlackerat aluminium lock med 30mm isolering av cellplast och inbyggd förstärkning på gångjärnssidan. Locket byggs måttanpassad till varje lucka.

### Tillbehör

- 24v Hållmagnet
- Snäpplås (för vajeröppning)
- Vajerkonsol
- Gasfjäder för kontrollerad öppning
- Fjäderbelastad kedja som fångar locken (2-lockare)